
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SKOCZOWIE W ZAKRESIE GOSPO-
DARKI OSADOWEJ WRAZ Z ODZYSKIEM BIOGAZU - FUNDAMENTY BIOFILTRÓW OB 7D i 11A
ADRES INWESTYCJI : SKOCZÓW
INWESTOR : MIEJSKA SPÓŁKA SKO-EKO Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : UL. OLSZYNA 10, 43-430 SKOCZÓW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Izdebski (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2015

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2015

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	FUNDAMENT POD FILTR WĘGLOWY - OB. 7D	1	15
2	FUNDAMENT POD FILTR WĘGLOWY - OB. 11A	16	30

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45223000-6		FUNDAMENT POD FILTR WĘGLOWY - OB. 7D			
1 d.1	KNR 2-01 0215-02	ST-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III 1.1*3.0*2.0+0.6*1.1*1.1*0.5*2*(3.8+2.4)	m ³ m ³	 11.10	
					RAZEM	11.10
2 d.1	KNR 2-02 1101-07	ST-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka zagęszczona Is=0,97 0.5*2.6*3.6	m ³ m ³	 4.68	
					RAZEM	4.68
3 d.1	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	ST-04.01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - B10 (C8/10) 0.1*2.2*3.2	m ³ m ³	 0.70	
					RAZEM	0.70
4 d.1	KNR 2-02 1102-01	ST-04.01	Zatarcie betonu podkładowego pod izolację - analogia (wsp 0,7) 2.0*3.0	m ² m ²	 6.00	
					RAZEM	6.00
5 d.1	NNRNKB 202 0618-01	ST-09	Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej . 2.0*3.0	m ² m ²	 6.00	
					RAZEM	6.00
6 d.1	KNNR 2 0102-01	ST-04.01	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe fundamentu. 0.7*2*(3.0+2.0)	m ² m ²	 7.00	
					RAZEM	7.00
7 d.1	KNNR 2 0109-03	ST-04.01	Betonowanie płyty fundamentowej - beton B30 (C25/30) 0.7*2.0*3.0	m ³ m ³	 4.20	
					RAZEM	4.20
8 d.1	KNR 2-02 0290-02	ST-04.01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane fi 8-14 mm 0.001*164.8	t t	 0.16	
					RAZEM	0.16
9 d.1		ST-04.01	Koszt pracy szalunku 10*4	m-g m-g	 40.00	
					RAZEM	40.00
10 d.1	KNR 2-02 0603-07	ST-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - dyspersja asfaltowo-kauczukowa - izolacja zagłębienia 0.5*2*(3.0+2.0)	m ² m ²	 5.00	
					RAZEM	5.00
11 d.1	KNR 2-02 0603-08	ST-09	Druga warstwa - dyspersja asfaltowo-kauczukowa 5.0	m ² m ²	 5.00	
					RAZEM	5.00
12 d.1	KNR 2-02 1102-02	ST-04.01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - wierzch płyty 2.0*3.0	m ² m ²	 6.00	
					RAZEM	6.00
13 d.1	KNR 2-01 0501-01	ST-02	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m - zasypianie fundamentu. 11.1-4.68-0.7-0.5*3.0*2.0	m ³ m ³	 2.72	
					RAZEM	2.72
14 d.1	KNR 2-01 0212-01	ST-02	Załadunek i wywóz gruntu pozostałego - na odl.do 1 km 11.1-2.72	m ³ m ³	 8.38	
					RAZEM	8.38
15 d.1	KNR 2-01 0214-04	ST-02	Dopłata za każde 0,5 km transportu gruntu jw (Oferent wskazuje miejsce składowania urobku) 8.38	m ³ m ³	 8.38	
					RAZEM	8.38
2	45223000-6		FUNDAMENT POD FILTR WĘGLOWY - OB. 11A			
16 d.2	KNR 2-01 0215-02	ST-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III 1.1*3.0*2.0+0.6*1.1*1.1*0.5*2*(3.8+2.4)	m ³ m ³	 11.10	
					RAZEM	11.10
17 d.2	KNR 2-02 1101-07	ST-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka zagęszczona Is=0,97 0.5*2.6*3.6	m ³ m ³	 4.68	
					RAZEM	4.68

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.2 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	ST-04.01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - B10 (C8/10) 0.1*2.2*3.2	m ³ m ³	 0.70	
					RAZEM	0.70
19	KNR 2-02 d.2 1102-01	ST-04.01	Zatarcie betonu podkładowego pod izolację - analogia (wsp 0,7) 2.0*3.0	m ² m ²	 6.00	
					RAZEM	6.00
20	NNRNB d.2 202 0618-01	ST-09	Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej . 2.0*3.0	m ² m ²	 6.00	
					RAZEM	6.00
21	KNR 2 d.2 0102-01	ST-04.01	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe fundamentu. 0.7*2*(3.0+2.0)	m ² m ²	 7.00	
					RAZEM	7.00
22	KNR 2 d.2 0109-03	ST-04.01	Betonowanie płyty fundamentowej - beton B30 (C25/30) 0.7*2.0*3.0	m ³ m ³	 4.20	
					RAZEM	4.20
23	KNR 2-02 d.2 0290-02	ST-04.01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane fi 8-14 mm 0.001*164.8	t t	 0.16	
					RAZEM	0.16
24	d.2	ST-04.01	Koszt pracy szalunku 10*4	m-g m-g	 40.00	
					RAZEM	40.00
25	KNR 2-02 d.2 0603-07	ST-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - dyspersja asfaltowo-kauczukowa - izolacja zagłębienia 0.5*2*(3.0+2.0)	m ² m ²	 5.00	
					RAZEM	5.00
26	KNR 2-02 d.2 0603-08	ST-09	Druga warstwa - dyspersja asfaltowo-kauczukowa 5.0	m ² m ²	 5.00	
					RAZEM	5.00
27	KNR 2-02 d.2 1102-02	ST-04.01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - wierzch płyty 2.0*3.0	m ² m ²	 6.00	
					RAZEM	6.00
28	KNR 2-01 d.2 0501-01	ST-02	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m - zasypianie fundamentu. 11.1-4.68-0.7-0.5*3.0*2.0	m ³ m ³	 2.72	
					RAZEM	2.72
29	KNR 2-01 d.2 0212-01	ST-02	Załadunek i wywóz gruntu pozostałego - na odl.do 1 km 11.1-2.72	m ³ m ³	 8.38	
					RAZEM	8.38
30	KNR 2-01 d.2 0214-04	ST-02	Dopłata za każde 0,5 km transportu gruntu jw (Oferent wskazuje miejsce składowania urobku) 8.38	m ³ m ³	 8.38	
					RAZEM	8.38